

SAFETY DATA SHEET

BARRICADE™ Concrete Repair Anchoring Epoxy | Revision Date 22/6/2022

2311 Royal Windsor Drive
Mississauga, ON L5J 1K5
P: 1-855-872-3996
E: help@barricadesubfloor.com

01

01: PRODUCT & COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: BARRICADE™ Concrete Repair Anchoring Epoxy
Common Name: Polyamine
Company Address: 2311 Royal Windsor Drive
Mississauga, Ontario, Canada L5J 1K5
P: 1-855-872-3996
E: help@barricadesubfloor.com

Chemical Family: Polyamine
Synonyms: Amines Paste
Product Use: Epoxy Bonding Agent
Emergency Phone: CHEMTRAC 1 800 424 9300

02: HAZARDS IDENTIFICATION

GH Classification	CATEGORY
HEALTH HAZARD	1B
Skin Corrosion	1
Eye damage	1
Skin Sensitizer	1
Acute Toxicity, Oral	4
Acute Toxicity, Inhalation	4
Aquatic Toxicity	3

Hazard Statement

Harmful if swallowed or inhaled. Causes severe skin burns and serious eye damage. May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary Statement

Use only outdoors or in well ventilated area. Avoid breathing mist, vapors or spray. Wear protective clothing, gloves and eye and face protection. Wash skin thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Avoid release to the environment.

03: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredients:

Cas#	Chemical Name	%	OSHA PEL	ACGUH TLV
Component A				
25085-99-8	Propane, 2,2-bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]-, polymers	>40%	NE	NA
13463-67-7	Titanium Dioxide	<20%	NE	NE
1317-65-3	Calcium Carbonate	<30%	NE	NE
68611-44-9	Amorphous Silicon Dioxide	<10%	NE	NE
Component B				
6895-36-6	Polyamido amine	<40%	NE	NE
68611-44-9	Amorphous Silicon Dioxide	<10%	NE	NE
1317-61-9	Iron Oxide black	<10%	NE	NE
1317-65-3	Calcium Carbonate	>40%	NE	NE

None of the remaining components are considered a hazardous material or carcinogen (1910.1200 Hazard Communication (d) 4.)

NE= Not Established

NA=Not Applicable

04: FIRST AID MEASURES

General Advice:	Seek medical advice. If breathing has stopped or is labored, give assisted respirations. Supplemental oxygen may be indicated. If the heart has stopped trained personnel should begin cardiopulmonary resuscitation immediately.
Inhalation:	If respiratory irritation occurs, go to fresh air, flood work area with fresh air. If irritation continues seek medical attention.
Skin Contact:	Remove contaminated clothing and shoes. Wash affected area(s) thoroughly with soap and water. If irritation persists, seek medical attention. SOLVENTS SHOULD NOT BE USED because they carry the irritant into the skin.
Eye Contact:	Flush the eyes with plenty of water for at least 15 minutes. If necessary, gently hold eyelids open during the flush. Immediately seek medical attention.
Ingestion:	Obtain immediate medical attention. Do not induce vomiting. Should vomiting occur, be sure to keep victim's head below hips to avoid aspiration of vomit into the lungs.

05: FIRE FIGHTING MEASURES

Special Fire Fighting Procedures: none. Avoid breathing smoke. NFPA Class B-C extinguisher (dry chemical or foam) for class 1C fires. Water spray may be ineffective on fire but can protect fire-fighters and cool closed containers. Use fog nozzles if water is used. Use supplied breathing masks.

Protection of firefighters: Fire may produce irritating, corrosive and/or toxic gases. Firefighters must use standard protective equipment including flame retardant coat, helmet with face shield, gloves, rubber boots and in enclosed spaces SCBA. Structural firefighters protective clothing will only provide limited protection.



1-855-872-3996 | WWW.BARRICADESUBFLOOR.COM

© BARRICADE® All Rights Reserved

SAFETY DATA SHEET

BARRICADE™ Concrete Repair Anchoring Epoxy | Revision Date 22/6/2022

2311 Royal Windsor Drive
Mississauga, ON L5J 1K5
P: 1-855-872-3996
E: help@barricadesubfloor.com

02

06: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal Precautions:	Keep people away from and upwind of spill/leak. Avoid inhalation of vapors and spray mists. Keep out of low areas. Do not touch damaged containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Ventilate closed spaces before entering them. Follow facility/company's emergency plans.
Small Spills:	Absorb with an inert material (sand, vermiculite). Sweep or scoop up and put into disposal containers. Flush area immediately with water (prevent water from entering waterways).
Large Spills:	Dike area far ahead of liquid spill for later disposal. Do not release into sewers or waterways. Absorb with an inert material (sand, vermiculite). Sweep or scoop up into disposal containers. Flush area immediately with water (prevent water from entering waterways).
Regulatory Requirements: wearing	Follow applicable OSH regulations (29 CFR 1910.120). Eliminate all ignition sources (flares, flames including pilot lights, electrical sparks). Persons not

07: HANDLING AND STORAGE

Handling Precautions:	For professional use only. Avoid eye/skin contact. Wash after using and before eating or smoking. Avoid breathing vapors. Use as directed. Avoid uncontrolled mixing with other mixtures (strong acids, bases and oxidizers). Do not use solvent to thin. Respiratory protection is required when ventilation is inadequate. NIOSH/OSHA approved respirators should be provided and worn.
Storage Requirements:	Store in cool/dry location. Do not allow material to freeze, as product may be damaged. Store away from sparks and open flames.

08: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls:	HMIS PP, H I Splash Goggles, Gloves, Apron, Vapor Respirator Use local and general exhaust ventilation to maintain airborne concentrations below TLV. Suitable respiratory equipment should be used in cases of insufficient ventilation or where operational procedures demand it.
Personal Protective Equipment	RESPIRATORY PROTECTION: None normally required. Use a NIOSH approved organic vapor chemical cartridge respirator when air movement is inadequate to control vapor build-up. EYE/FACE PROTECTION: Wear splash proof chemical goggles/ full face shield if there is a potential for splashing. SKIN / BODY PROTECTION: Wear Suitable gloves (neoprene, nitrile rubber or PVC) and protective clothing to mitigate exposure. OTHER PROTECTIVE CLOTHING OR EQUIPMENT: Use protective clothing which is chemical resistant to this material. Safety shoes and boots should also be chemical resistant.

09: PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES

Appearance: CE308	Part A (white paste) CE308	Part B (black paste)	Percent Volatile:	0
Physical State	paste		Flash Point:	>200°F
Boiling Point:	ND		Flash Point Method:	Pensky Martens Closed Cup
Odor:	Part A (Mild)	Part B (Amine odor)	Burning Rate:	No data available
Freezing/Melting Point:	ND/NE		Autoignition Temp:	No data available
pH:	ND		LEL:	NA
Solubility:	Insoluble			
Vapor Pressure:	NE			
Vapor Density:	(Air = 1) > 1			
Spec Grav./Density:	Part A (1.2)	Part B (1.8)		
VOC:	0			
Evap Rate:	Slower than Butyl Acetate			
Viscosity:	Brookfield 500,000 cps (Part A), 500,000 cps (Part B)			

10: STABILITY AND REACTIVITY

Stability:	Stable
Conditions to Avoid:	None
Materials to Avoid:	Strong oxidizers, acids and bases
Hazardous Decomposition Products:	CO, CO2, NOX
Hazardous Polymerization:	None

11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

Inhalation:	Harmful if inhaled and may cause delayed lung injury. Can cause severe respiratory tract burns. Risk of serious damage to the lungs. May cause nose, throat and lung irritation. Inhalation of vapors and/or aerosols in high concentration may cause irritation of respiratory system.
Skin Contact:	Causes skin burns.
Eye Contact:	Causes eye burns. May cause blindness. Severe eye irritation.
Ingestion:	If ingested, severe burns of the mouth and throat, as well as a danger of perforation of the esophagus and the stomach.
Prolonged exposure	Repeated and/or prolonged exposure to low concentrations of vapors and/or aerosols may cause: Sore throat, Eye disease, Skin Disorders and Allergies.

This product contains no listed carcinogens according to IARC, ACGIH, NTP and/or OSHA in concentrations of 0.1 percent or greater. Prolonged contact may result in chemical burns and permanent damage.



1-855-872-3996 | WWW.BARRICADESUBFLOOR.COM

© BARRICADE® All Rights Reserved

© AGT Products (IP) Inc. All rights reserved BARRICADE™ is a trademark of AGT Products (IP) Inc. Used under license by AGT Products Inc. and AGT Products (USA) Inc.

SAFETY DATA SHEET

BARRICADE™ Concrete Repair Anchoring Epoxy I Revision Date 22/6/2022

2311 Royal Windsor Drive
Mississauga, ON L5J 1K5
P: 1-855-872-3996
E: help@barricadesubfloor.com

03

12: ECOLOGICAL INFORMATION

Aquatic toxicity Very toxic to aquatic organisms, may cause long term adverse effects in the
Toxicity to other organisms: No data available

13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

When disposed of properly, this material does not meet RCRA classification or listing for hazardous waste. Never dispose of liquid to a landfill. Spilled material should be stabilized or solidified prior to disposal. Once stabilized/solidified, the material may be disposed of through normal means. Certain localities and state laws have specific disposal requirements for non-hazardous industrial chemicals. Consult local municipal authorities, landfill personnel or disposal companies for details prior to any disposal activity. Always follow local, state and federal regulations.

14: TRANSPORT INFORMATION

CE308 Part A: Not hazardous for domestic ground shipment
CE308 Part A IMDG: Limited Quantity not hazardous. Not Regulated.
Bulk Quantity: UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxy resin) 9 III MARINE POLLUTANT

Part B: Limited Quantity, Not regulated.
Bulk Quantity: UN 2735 Amines, Liquid, Corrosive, n.o.s. (nonylphenol) 8 II
Part B IMDG: Limited Quantity, Not regulated.
Bulk Quantity: UN 2735 Amines, Liquid, Corrosive, n.o.s. (nonylphenol) 8 II MARINE POLLUTANT - Segregation Group: 18 Alkalis
Placards required over 1,000 lbs.

15: REGULATORY INFORMATION

This product is a "Hazardous Chemical" as defined by the Federal OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200.

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA)

Hazard Categories	Immediate Hazard	Yes
	Delayed Hazard	Yes
	Fire Hazard	No
	Pressure Hazard	No
	Reactivity Hazard	No
Section 302 Extremely hazardous substance		No
Section 311 Extremely hazardous chemical		Yes

State Regulations This product does not contain a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

16: OTHER INFORMATION

Rating Scale: 0-4

HMIS II ratings: Health = 3, Fire = 1, Reactivity = 2
HMIS III ratings: Health = 3, Fire = 1, Physical Hazard = 2
NFPA ratings: Health = 3, Fire = 1, Reactivity = 2

The information and recommendation in this document are based on the best information available to us at the time of preparation. We make no other warranty, expressed or implied, as to its correctness or completeness, or as to the results or reliance of this product.

This product has been classified according to the hazard criteria of the CPR and the SDS contains all the information required by the CPR.

User Responsibility: The information in this document cannot be expected to cover all possible individual situations. As the user has the responsibility to provide a safe workplace, all aspects of an individual operation should be examined to determine if, or where, precautions, in addition to those described herein, are required. Any health hazard and safety information herein should be distributed to customers or employees as applicable.

17: DISCLAIMER

The information contained herein is, to the best of our knowledge and belief, accurate and current as of the date of this MSDS. However, since the conditions of handling and use are beyond our control, we make no guarantee of results and assume no liability for damages incurred by use of this material. All chemicals may present unknown health hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards which exist. Final determination of suitability of the chemical is the sole responsibility of the user. No representation or warranties, either expressed or implied, as to its correctness or completeness, or as of merchantability, fitness for a particular purpose, or any other nature are made hereunder with respect to the information contained herein or the chemical to which the information refers or as to the results or reliance of this product. It is the responsibility of the user to comply with all applicable federal, state and local laws and regulations.

END OF MSDS DOCUMENT



1-855-872-3996 | WWW.BARRICADESUBFLOOR.COM

© BARRICADE® All Rights Reserved

© AGT Products (IP) Inc. All rights reserved BARRICADE™ is a trademark of AGT Products (IP) Inc. Used under license by AGT Products Inc. and AGT Products (USA) Inc.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BARRICADE^{MC} époxy d'ancrage de réparation de béton | Date de révision 22/6/2022

2311, Royal Windsor Drive
Mississauga, ON L5J 1K5
T : 1-855-872-3996
C : help@barricadesubfloor.com

01

01 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

Nom du produit : BARRICADE^{MC} époxy d'ancrage de réparation de béton
Dénomination commune : Polyamine
Adresse de l'entreprise : 2311, Royal Windsor Drive
Mississauga (Ontario) Canada L5J 1K5
Téléphone : 1-855-872-3996
Courriel : help@barricadesubfloor.com

Famille chimique : Polyamine
Synonymes : Pâte d'amines
Utilisation du produit : Agent de liaison à l'époxy
Numéro de téléphone en cas d'urgence : CHEMTRAC 1 800 424-9300

02 : IDENTIFICATION DES RISQUES ET DES DANGERS

Classification GH RISQUE POUR LA SANTÉ	CATÉGORIE
Corrosion cutanée	1B
Lésions oculaires	1
Sensibilisation de la peau	1
Toxicité aiguë pour voie orale	4
Toxicité aiguë par inhalation	4
Toxicité en milieu aquatique	3

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque de graves brûlures à la peau et de graves lésions oculaires. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Nocif pour la vie aquatique avec répercussions durables.

Conseil de prudence

Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Éviter d'inhaler la brume, les vapeurs et les pulvérisations. Porter des vêtements de protection, des gants et des protections pour les yeux et le visage. Bien se laver après toute manipulation. Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'utilisation de ce produit. Éviter la propagation dans l'environnement.

03 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ingrédients :

N° CAS	Nom du produit chimique	%	Limite d'exposition admissible de l'OSHA	VLE de l'ACGIH
Composant A				
25085-99-8	2,2-bis[p-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane, polymères	> 40 %	N. E.	S. O.
13463-67-7	Dioxyde de titane	< 20 %	N. E.	N. E.
1317-65-3	Carbonate de calcium	< 30 %	N. E.	N. E.
68611-44-9	Dioxyde de silicium amorphe	< 10 %	N. E.	N. E.
Composant B				
6895-36-6	Polyamido amine	< 40 %	N. E.	N. E.
68611-44-9	Amorphous Silicon Dioxide	< 10 %	N. E.	N. E.
1317-61-9	Iron Oxide black	< 10 %	N. E.	N. E.
1317-65-3	Carbonate de calcium	> 40 %	N. E.	N. E.

Aucun des autres composants n'est considéré comme une matière dangereuse ou cancérigène (1910.1200 Hazard Communication [d] 4.)

N. E. = non établi

S. O. = sans objet

04 : PREMIERS SOINS

Conseils généraux :	Consulter un médecin. Si la respiration s'est arrêtée ou si elle est laborieuse, donner de l'assistance respiratoire. Un supplément d'oxygène peut être indiqué. Si le cœur s'est arrêté, le personnel qualifié doit immédiatement commencer la réanimation cardiopulmonaire.
Inhalation :	En cas d'irritation respiratoire, aller à l'air frais ou submerger la zone de travail avec de l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Contact avec la peau :	Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver à fond les régions affectées à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. LES SOLVANTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS, car ils font circuler l'irritant dans la peau.
Contact avec les yeux :	Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si nécessaire, maintenir doucement les paupières ouvertes pendant le rinçage. Consulter immédiatement un médecin.
Ingestion :	Obtenir immédiatement des soins médicaux. Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, veiller à maintenir la tête de l'accidenté sous les hanches pour éviter l'aspiration du vomi dans les poumons.

05 : LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Procédures spécifiques de lutte contre les incendies : aucune. Éviter d'inhaler la fumée. Extincteur NFPA de classe B-C (poudre ou mousse) pour les feux de classe 1C. L'eau pulvérisée peut être inefficace sur le feu, mais peut protéger les pompiers et refroidir les conteneurs fermés. Utiliser des buses à brouillard si de l'eau est employée. Utiliser les masques respiratoires fournis.

Protection des pompiers : Le feu peut produire des gaz irritants, corrosifs ou toxiques. Les pompiers doivent utiliser un équipement de protection standard, notamment un manteau ignifuge, un casque avec écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil de protection respiratoire autonome (APRA). Les vêtements de protection des pompiers classiques n'offriront qu'une protection limitée.



1-855-872-3996 | WWW.BARRICADESUBFLOOR.COM

© BARRICADE^{MC} Tous droits réservés

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BARRICADE^{MC} époxy d'ancrage de réparation de béton | Date de révision 22/6/2022

2311, Royal Windsor Drive
Mississauga, ON L5J 1K5
T : 1-855-872-3996
C : help@barricadesubfloor.com

02

06 : MARCHÉ À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles :	Tenir les gens à l'écart et à contrevent du déversement ou de la fuite. Éviter d'inhaler les vapeurs et les brouillards de pulvérisation. Se tenir à l'écart des zones basses. Ne pas toucher aux contenants endommagés ni au produit déversé sans vêtements de protection appropriés. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. Suivre les plans d'urgence de l'établissement ou de l'entreprise.
Petits déversements :	Absorber avec un matériau inerte (sable, vermiculite). Balayer ou ramasser et mettre dans des conteneurs d'élimination. Rincer immédiatement la zone avec de l'eau (empêcher l'eau de pénétrer dans les cours d'eau).
Déversements importants :	Contenir la zone loin devant le déversement de liquide pour une élimination ultérieure. Ne pas rejeter dans les égouts ni les cours d'eau. Absorber avec un matériau inerte (sable, vermiculite). Balayer ou ramasser et mettre dans des conteneurs d'élimination. Rincer immédiatement la zone avec de l'eau (empêcher l'eau de pénétrer dans les cours d'eau).
Exigences réglementaires :	Respecter les réglementations applicables en matière de SST (29 CFR 1910.120). Éliminer toutes les sources d'inflammation (fusées éclairantes, flammes [y compris les brûleurs de veilleuses], étincelles électriques). Évacuer de la zone de déversement le personnel qui ne porte pas d'équipement de protection individuelle (EPI) approprié jusqu'à ce que le déversement ait été nettoyé.

07 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Précautions de manipulation :	Pour usage professionnel seulement. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains après utilisation et avant de manger ou de fumer. Éviter d'inhaler les vapeurs. Suivre le mode d'emploi. Éviter les mélanges non vérifiés avec d'autres mélanges (acides forts, bases et oxydants). Ne pas utiliser de solvant pour diluer. Une protection respiratoire est nécessaire lorsque la ventilation est insuffisante. Des respirateurs approuvés par le NIOSH/OSHA doivent être fournis et portés.
Exigences d'entreposage :	Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas laisser la matière geler, car le produit pourrait être endommagé. Conserver à l'abri des étincelles et des flammes nues.

08 : MÉTHODES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET MESURES DE PROTECTION PERSONNELLE

Mesures d'ingénierie :	Protection personnelle HMIS de catégorie H : lunettes anti-éclaboussures, gants, tablier, respirateur contre les vapeurs. Prévoir une ventilation par aspiration générale ou locale pour maintenir les concentrations en suspension dans l'air en deçà des VLE. Un équipement respiratoire approprié doit être utilisé en cas de ventilation insuffisante ou lorsque les procédures opérationnelles l'exigent.
Équipement de protection individuelle	PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES : Aucune n'est normalement requise. Utiliser un respirateur à cartouche de produits chimiques contre les vapeurs organiques approuvé par le NIOSH lorsque la circulation l'air est insuffisante pour limiter l'accumulation de vapeur. PROTECTION OCULAIRE ET FACIALE : Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques et un écran facial intégral s'il y a un risque d'éclaboussures. PROTECTION DE LA PEAU ET DU CORPS : Porter des gants appropriés (néoprène, caoutchouc nitrile ou PVC) et des vêtements de protection pour atténuer l'exposition. AUTRES VÊTEMENTS OU ÉQUIPEMENT DE PROTECTION : Utiliser des vêtements de protection qui résistent aux produits chimiques de cette matière. Les chaussures et les bottes de sécurité doivent également être résistantes aux produits chimiques.

09 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence : CE308	Partie A (pâte blanche) CE308	Partie B (pâte noire)	Pourcentage de volatilité :	0
État physique :	Pâte		Point d'éclair :	> 200 °F
Point d'ébullition :	IND		Méthode du point d'éclair :	Coupe fermée Pensky-Martens
Odeur :	Partie A (Légère)	Partie B (Odeur d'amine)	Taux de combustion :	Aucune donnée disponible
Point congélation/fusion :	ND/N. E.		Température d'auto-inflammation :	Aucune donnée disponible
pH :	IND		LIE :	s. o.
Solubilité :	Insoluble			
Pression de vapeur :	N. E.			
Densité de vapeur :	= 1 (Air = 1)			
Densité relative/densité :	Partie A (1,2)	Partie B (1,8)		
COV :	0			
Taux d'évaporation :	Plus lent que l'acétate de butyle			
Viscosité :	De type Brookfield, 500 000 cps (partie A) et 500 000 cps (partie B)			

10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité :	Stable
Conditions à éviter :	Aucune
Matières à éviter :	Oxydants forts, acides et bases
Produits de décomposition dangereux :	CO, CO ₂ , NO _x
Polymérisation dangereuse :	Aucune

11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

Inhalation :	Nocif en cas d'inhalation, peut causer des lésions pulmonaires à retardement. Peut provoquer de graves brûlures des voies respiratoires. Risque de lésions graves aux poumons. Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons. L'inhalation de vapeurs ou d'aérosols en forte concentration peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Contact avec la peau :	Peut provoquer des brûlures cutanées.
Contact avec les yeux :	Provoque des brûlures oculaires. Peut causer la cécité. Grave irritation des yeux.
Ingestion :	En cas d'ingestion, cause de graves brûlures de la bouche et de la gorge, ainsi qu'un risque de perforation de l'œsophage et de l'estomac.
Exposition prolongée :	Une exposition répétée ou prolongée à de faibles concentrations de vapeurs ou d'aérosols peut provoquer ce qui suit : mal de gorge, maladies des yeux, troubles de la peau et allergies.

Ce produit ne contient aucun des carcinogènes répertoriés par le CIRC, l'ACGIH, le NTP et/ou l'OSHA à des concentrations de 0,1 % ou plus. Un contact prolongé peut entraîner des brûlures chimiques et des lésions permanentes.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BARRICADE^{MC} époxy d'ancrage de réparation de béton | Date de révision 22/6/2022

2311, Royal Windsor Drive
Mississauga, ON L5J 1K5
T : 1-855-872-3996
C : help@barricadesubfloor.com

03

12 : RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

Toxicité en milieu aquatique : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut causer des effets néfastes à long terme dans les
Toxicité pour d'autres organismes : Aucune donnée disponible

13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Lorsqu'elle est correctement éliminée, cette matière ne répond pas à la classification ni à la liste des déchets dangereux de la RCRA (Loi sur la conservation et la restauration des ressources). Ne jamais jeter de liquide dans une décharge. La matière déversée doit être stabilisée ou solidifiée avant d'être éliminée. Une fois stabilisée ou solidifiée, elle peut être éliminée par les moyens habituels. Certaines localités et certains États ont des exigences spécifiques en matière d'élimination des produits chimiques industriels non dangereux. Consulter les autorités municipales locales, le personnel des décharges ou les entreprises d'élimination pour obtenir de l'information avant toute activité d'élimination. Toujours respecter les réglementations locales, des États et fédérales.

14 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT

CE308 Partie A : Non dangereux pour le transport terrestre intérieur.
CE308 Partie A (IMDG) : Quantité limitée non dangereuse. Non soumis aux règlements.
Quantité en vrac : ONU 3082 Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, n.s.a. (résine époxy) 9 III POLLUANT MARIN

Partie B : Quantité limitée, non réglementée.
Quantité en vrac : ONU 2735 Amines, liquides, corrosives, n.s.a. (nonylphénol) 8 II
Partie B (IMDG) : Quantité limitée, non réglementée.
Quantité en vrac : ONU 2735 Amines, liquides, corrosives, n.s.a. (nonylphénol) 8 II POLLUANT MARIN - Groupe de ségrégation : 18 Alcalis
Des plaques sont requises pour les quantités supérieures à 1 000 livres.

15 : RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION

Ce produit est un « produit chimique dangereux » tel que défini par la norme fédérale OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200.

Modifications et autorisation du Superfund Loi de 1986 (SARA)

Catégories de risques	Risque immédiat	Oui
	Risque retardé	Oui
	Risque d'incendie	Non
	Risque de pression	Non
	Risque de réactivité	Non
Section 302 Substances extrêmement dangereuses		Non
Section 311 Produit chimique extrêmement dangereux		Oui

Règlement d'État : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant une cause de cancer et d'anomalies congénitales ou comme ayant des effets néfastes sur le système reproducteur.

16 : AUTRES RENSEIGNEMENTS

Échelle de notation : 0-4

Notation HMIS II : Santé = 3, Incendie = 1, Réactivité = 2
Notation HMIS III : Santé = 3, Incendie = 1, Risque physique = 2
Notation NFPA : Santé = 3, Incendie = 1, Réactivité = 2

Le contenu et les recommandations de ce document sont basés sur la meilleure information disponible au moment de sa préparation. Nous ne donnons aucune autre garantie, ni expresse ni implicite, quant à son exactitude ou son exhaustivité, ni quant aux résultats, ni à la fiabilité de ce produit.

Ce produit a été classé selon les critères de dangerosité du RPC (Règlement sur les produits contrôlés), et la FDS contient toute l'information requise par le Règlement.

Responsabilité de l'utilisateur : L'information contenue dans ce document ne peut pas couvrir toutes les situations individuelles possibles. Comme il incombe à l'utilisateur de fournir un lieu de travail sûr, tous les aspects d'une opération individuelle doivent être examinés afin de déterminer si, ou à quel endroit, des précautions sont nécessaires, en plus de celles décrites dans le présent document. Toute information relative aux risques pour la santé et à la sécurité figurant dans le présent document doit être distribuée aux clients ou aux employés, selon le cas.

17 : AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Pour autant que l'on sache, les renseignements contenus ici étaient exacts et à jour à la date de cette FDS. Toutefois, les conditions de manipulation et d'utilisation étant indépendantes de notre volonté, nous ne garantissons pas les résultats et n'assumons aucune responsabilité pour les dommages subis par l'utilisation de ce matériel. Tous les produits chimiques peuvent présenter des dangers inconnus pour la santé et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons pas garantir qu'ils sont les seuls à exister. La détermination initiale de l'adéquation du produit chimique est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à son exactitude ou son exhaustivité, ou quant à sa qualité marchande, son adéquation à un usage particulier, ou de toute autre nature, n'est faite en vertu des présentes en ce qui concerne les informations contenues dans le présent document ou le produit chimique auquel les informations se réfèrent ou quant aux résultats ou à la fiabilité de ce produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer à toutes les lois et réglementations fédérales, de l'État et locales applicables.

FIN DU DOCUMENT DE LA FDS



1-855-872-3996 | WWW.BARRICADESUBFLOOR.COM

© BARRICADE^{MC} Tous droits réservés

© AGT Products (IP) Inc. Tous droits réservés. BARRICADE^{MC} est une marque de commerce d'AGT Products (IP) Inc. utilisée sous licence par AGT Products Inc. et AGT